

# 紧凑型桌面型切割机 CN-205 M系列

## SILVERCUT®

生产及  
特种切割机  
始于1924年

CN-205 M系列紧凑型桌面型切割机, 所需安装空间小, 拥有这个级别其他机器无可比拟的超大切割室。

所有机器均采用粉末涂层焊接结构。  
适用于刚玉、橡胶、金刚石或者CBN切割轮。

CN-205 M 手杆式切割机  
带固定机台

CN-205 M2 手杆式切割机  
带纵向和横向工作台

### 选配:

- ▶ 无极变速
- ▶ 小零件收纳篮
- ▶ 不同的夹紧装置
- ▶ 切割轮



该系列所有机器均带有CE认证标识, 符合EC指令2006 / 42EG。

## 产品特点:

- + 1) 机器内部空间大, 带有翻盖和大视窗
- + 2) 集成冷却液箱, 容量16升, 泵10 l/min.
- + 3) 手杆带有固定装置, 用于手动纵向切割
- + 4) 紧凑型机器控制装置, 可自动检测电压, 230/380/400/460 V - 50/60 Hz
- + 5) 用于长工件的侧面通道
- + 6) 耐腐蚀的铝制机台, 带T型槽, 宽210mm, 长210mm; CN-205 M2配有不锈钢宫格

## 技术参数

	CN-205 M	CN-205 M2
带电子制动器的传动马达	1.5 kW	1.5 kW
最大切割轮尺寸	200 x 1.5 x 25.4 mm	200 x 1.5 x 25.4 mm
固定切割速度	4300 1/min 45 m/s	4300 1/min 45 m/s
可变切割速度	2400 - 4800 1/min 25 - 60 m/s	2400 - 4800 1/min 25 - 60 m/s
T型槽机台 宽x深 5个T型槽	210 x 210 mm 8 mm DIN 650	210 x 210 mm 8 mm DIN 650
手杆调节Z轴切割轮	200 mm	200 mm
手轮调节X轴纵向机台	-	220 mm
手轮调节Y轴横向机台	-	40 mm
最大夹紧范围, 宽x高x深	200 x 300 x 200 mm	200 x 300 x 200 mm
冷却泵	10升/分钟	10升/分钟
冷却液箱	约16升	约16升
机床照明24 VDC	LED 5 W	LED 5 W
机器尺寸 (盖子翻下) 宽x高x深	745 x 1015 x 650 mm	745 x 1015 x 650 mm
重量	115 kg	115 kg
电源供电功率 (可选)	1.8 kW / 16 A	1.8 kW / 16 A

\*optional

锯切止，切割始。

SilverCut GmbH  
Bahnhofstraße 8/1  
74821 莫斯巴赫  
德国

电话 +49 6261 9726-0  
传真 +49 6261 9726-10  
info@silvercut.de  
www.silvercut.de

在切割技术领域有逾40年的经验，有2800多种切割系统。

期待您的问询！