

# 固定式湿式切割机，用于中大型工件。 CN-500/600系列

## SILVERCUT®

生产及  
特种切割机  
始于1924年

固定式湿式切割机，用于中大型工件。CN 500/600系列机型驱动功率高，因此可以完成极端切割作业。

### 选配:

- 磁性过滤器，或带式磁性过滤单元
- 激光显示
- 离心式分离器
- 不同的夹紧装置



该系列所有机器均带有CE认证标识，符合EC指令2006 / 42EG。

## 产品特点:

- 机器基座采用牢固的焊接结构。
- 驱动功率 18.5 kW - 30 kW
- 可储存切割程序
- 可通过大型推拉门使用起重机装载。
- 大型推拉门，全粉末涂层
- 切割轮最大直径 500/600mm
- 低维护，液压驱动器耐用
- 横切，纵向和振荡切割
- 操纵杆可实现轮轴无极运动

# 固定式湿式切割机，用于中大型工件。 CN-500/600系列

## SILVERCUT®

生产及  
特种切割机  
始于1924年

## 技术参数

	CN-500	CN-600
主电机 400V, 50 Hz, 三相电流	18.5 kW	30 kW
最大切割轮尺寸	500 x 5 x 32 mm	600 x 6 x 40 mm
固定转速	45 m/s	45 m/s
可调转速	25 - 65 m/s	25 - 65 m/s
夹紧面工作台 宽x深 5个T型槽	650 x 500 mm 14 mm DIN 650	800 x 600 mm 14 mm DIN 650
轴-切割轮 液压缸调节	Z轴380mm X轴: 450 mm Y轴: 150 mm	Z轴: 440 mm X轴: 600 mm Y轴: 200 mm
进刀速度	0.1 - 6 mm/s	0.1 - 6 mm/s
快速通道	120 mm/s	120 mm/s
振荡速度	0.1 - 2 mm/s	0.1 - 2 mm/s
冷却泵（带机床冲洗）*	100升/分钟	100升/分钟
冷却液箱	约170升	约170升
机器尺寸，宽x高x深	1850 x 2060 x 2000 mm	2950 x 2200 x 1950 mm
重量	1850 kg	3500 kg
电源供电功率 230/400 V, 50 Hz	20.5 kW / 63 A	34 kW / 80 A

\*optional

锯切止，切割始。

SilverCut GmbH  
Bahnhofstraße 8/1  
74821 莫斯巴赫  
德国

电话 +49 6261 9726-0  
传真 +49 6261 9726-10  
info@silvercut.de  
www.silvercut.de

在切割技术领域有逾40年的经验，有2800多种切割系统。

期待您的问询！