

手动固定湿式切割系统 MN-350 M系列

SILVERCUT®

生产及
特种切割机
始于1924年

手动固定湿式切割系统MN-350 M系列耐用，操作简便。

MN-350 M 手杆式切割机
固定机台

MN-350 M2 手杆式切割机，
Y轴和X轴可通过手轮手动调节
纵切和横切。



选配:

- 切割线的激光显示
- 小零件收纳篮
- 带式或磁性过滤器
- 带手轮的鞍座调节器
- 离心式分离器
- 不同的夹紧装置
- 切割轮

1) 用于长工件的侧面通道

2) 可拆卸水箱，带集成筛网，可筛出粗的污物

3) 宽敞的内部空间
机台由耐腐蚀的铝制成。

该系列所有机器均带有CE认证标识，符合EC指令2006 / 42EG。

产品特点:

- 机器基座采用牢固的焊接结构。
- 切割轮最大直径350 mm
- 支持横切和纵切
- 翻盖采用全粉末涂层
- 紧固台可X轴和Y轴调节
- 用于长工件的侧面通道
- 功率7.5 kW

技术参数

	MN-350 M	MN-350 M2
主电机 400V, 50 Hz, 三相电流	7.5 kW	7.5 kW
最大切割轮尺寸	350 x 3.0 x 32 mm	350 x 3.0 x 32 mm
固定转速	45 m/s	45 m/s
可调转速	15 - 70 m/s	15 - 70 m/s
工件台 宽度x深度 5个T型槽	400 x 400 mm 14 mm DIN 650	400 x 400 mm 14 mm DIN 650
Z轴切割轮 手杆调节	255 mm	255 mm
X轴纵向机台 手轮调节	固定机台	400 mm
Y轴横向机台 手轮调节	固定机台	100 mm
冷却泵	64升/分钟	64升/分钟
冷却液箱	约115升	约115升
内部照明24 VDC	24 V - LED 9 W	24 V - LED 7 W
机器尺寸 (盖子翻下) 宽x高x深	820 x 1810 x 1560 mm	820 x 1810 x 1560 mm
重量	650 kg	680 kg
电源供电参数	9.5 kW / 32 A	9.5 kW / 32 A

*optional

锯切止，切割始。

SilverCut GmbH
Bahnhofstraße 8/1
74821 莫斯巴赫
德国

电话 +49 6261 9726-0
传真 +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

在切割技术领域有逾40年的经验，有2800多种切割系统。

期待您的问询！