

KOMPAKTE TISCHTRENNMASCHINEN SERIE CN-205 M



Die kompakten Tischtrennmaschinen der **Serie CN-205** zeichnen sich bei kleinem Aufstellraum durch einen in dieser Klasse unerreichten Trennraum aus. Alle Maschinen sind als pulverbeschichtete Schweißkonstruktion ausgeführt. Geeignet für Korund-, Gummi-, Diamant- oder CBN-Trennscheiben.

CN-205 M Handhebel-Trennmaschine mit Festtisch

CN-205 M2 Handhebel-Trennmaschine mit Längs- und Quertisch



Optional:

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Auffangkorb für Kleinteile
- Unterschiedliche Spannmittel
- Trennscheiben

Ausstattungsmerkmale:

- + 1] Großer Maschineninnenraum mit Klapphaube und großem Sichtfenster
- + 2] Integrierter Kühlmittelbehälter, V= 16 l, Pumpe 10 l/min
- + 3] Handhebel mit Feststelleinrichtung für manuelle Längsschnitte
- + 4] Kompakte Maschinensteuerung mit automatischer Spannungserkennung 230/380/400/460 V-50/60 Hz
- + 5] Seitliche Durchführung für lange Werkstücke
- + 6] Korrosionsbeständiger Aluminiummaschinentisch mit T-Nuten, B = 210 x L = 210 mm; bei CN-205 M2 als Kreuztisch mit Edelstahl-Labyrinth ausgerüstet

KOMPAKTE TISCHTRENNMASCHINEN
SERIE CN-205 M

Technische Daten:

	CN-205 M	CN-205 M2
Antriebsmotor mit elektronischer Bremse	1,5 kW	1,5 kW
Max. Trennscheibengröße	200 x 1,5 x 25,4 mm	200 x 1,5 x 25,4 mm
Schnittgeschwindigkeit fest	4 300 1/min 45 m/s	4 300 1/min 45 m/s
Schnittgeschwindigkeit variabel*	2 400 – 4 800 1/min 25 – 60 m/s	2 400 – 4 800 1/min 25 – 60 m/s
T-Nuten Maschinentisch	Breite x Tiefe 210 x 210 mm	210 x 210 mm
	5 T-Nuten 8 mm DIN 650	8 mm DIN 650
Z-Achse-Trennscheibe Verstellung durch Handhebel	200 mm	200 mm
X-Achse-Maschinenlängstisch Verstellung durch Handrad	-	220 mm
Y-Achse-Maschinenquertisch Verstellung durch Handrad	-	40 mm
Max. Spannbereich Breite x Höhe x Tiefe	200 x 300 x 200 mm	200 x 300 x 200 mm
Kühlmittelpumpe	10 l/min	10 l/min
Kühlmittelbehälter	ca. 16 l	ca. 16 l
Maschinenleuchte 24 VDC	LED 5 W	LED 5 W
Maschinenabmessung Haube geschlossen	745 x 1 015 x 650 mm	745 x 1 015 x 650 mm
Breite x Höhe x Tiefe		
Gewicht	115 kg	115 kg
Elektrische Anschlusswerte (wahlweise)	1,8 kW / 16 A	1,8 kW / 16 A

*optional

Alle Maschinen dieser Baureihe sind zertifiziert mit dem CE-Zeichen gemäß EG-Richtlinie 2006/42EG.

SilverCut GmbH
Bahnhofstraße 8/1
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND

info@silvercut.de
Phone +49 6261 9726-0
Fax +49 6261 9726-10
www.silvercut.de