

# KOMPAKTE TISCHTRENNMASCHINEN SERIE CN-205 M

## SILVERCUT®

PRODUKTIONS-UND  
SONDERTRENNMASCHINEN  
SEIT 1924

Die kompakten Tischtrennmaschinen der **Serie CN-205** zeichnen sich bei kleinem Aufstellraum durch einen in dieser Klasse unerreichten Trennraum aus. Alle Maschinen sind als pulverbeschichtete Schweißkonstruktion ausgeführt. Geeignet für Korund-, Gummi-, Diamant- oder CBN-Trennscheiben.

**CN-205 M** Handhebel-Trennmaschine mit Festtisch

**CN-205 M2** Handhebel-Trennmaschine mit Längs- und Quertisch

### Optional:

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Auffangkorb für Kleinteile
- Unterschiedliche Spannmittel
- Trennscheiben



Alle Maschinen dieser Baureihe sind zertifiziert mit dem CE-Zeichen gemäß EG-Richtlinie 2006/42EG.

## Ausstattungsmerkmale:

- + 1] Großer Maschineninnenraum mit Klapphaube und großem Sichtfenster
- + 2] Integrierter Kühlmittelbehälter, V= 16 l, Pumpe 10 l/min
- + 3] Handhebel mit Feststelleinrichtung für manuelle Längsschnitte
- + 4] Kompakte Maschinensteuerung mit automatischer Spannungserkennung 230/380/400/460 V-50/60 Hz
- + 5] Seitliche Durchführung für lange Werkstücke
- + 6] Korrosionsbeständiger Aluminiummaschinentisch mit T-Nuten, B = 210 x L = 210 mm; bei CN-205 M2 als Kreuztisch mit Edelstahl-Labyrinth ausgerüstet

**KOMPAKTE  
TISCHTRENNMASCHINEN  
SERIE CN-205 M**

**SILVERCUT®**

**PRODUKTIONS-UND  
SONDERTRENNMASCHINEN  
SEIT 1924**

## Technische Daten

	<b>CN-205 M</b>	<b>CN-205 M2</b>
<b>Antriebsmotor mit elektronischer Bremse</b>	1,5 kW	1,5 kW
<b>Max. Trennscheibengröße</b>	200 x 1,5 x 25,4 mm	200 x 1,5 x 25,4 mm
<b>Schnittgeschwindigkeit fest</b>	4300 1/min 45 m/s	4300 1/min 45 m/s
<b>Schnittgeschwindigkeit variabel*</b>	2400 - 4800 1/min 25 - 60 m/s	2400 - 4800 1/min 25 - 60 m/s
<b>T-Nuten Maschinentisch</b>	<b>Breite x Tiefe 5 T-Nuten</b>	
	210 x 210 mm 8 mm DIN 650	210 x 210 mm 8 mm DIN 650
<b>Z-Achse-Trennscheibe Verstellung durch Handhebel</b>	200 mm	200 mm
<b>X-Achse-Maschinenlängstisch Verstellung durch Handrad</b>	-	220 mm
<b>Y-Achse-Maschinenquertisch Verstellung durch Handrad</b>	-	40 mm
<b>Max. Spannbereich Breite x Höhe x Tiefe</b>	200 x 300 x 200 mm	200 x 300 x 200 mm
<b>Kühlmittelpumpe</b>	10 l/min	10 l/min
<b>Kühlmittelbehälter</b>	ca. 16 l	ca. 16 l
<b>Maschinenleuchte 24 VDC</b>	LED 5 W	LED 5 W
<b>Maschinenabmessung Haube geschlossen Breite x Höhe x Tiefe</b>	745 x 1015 x 650 mm	745 x 1015 x 650 mm
<b>Gewicht</b>	115 kg	115 kg
<b>Elektrische Anschlusswerte (wahlweise)</b>	1,8 kW / 16 A	1,8 kW / 16 A

\*optional

## Wo Sägen aufhört, fängt Trennen an.

**SilverCut GmbH**  
Bahnhofstraße 8/1  
74821 Mosbach  
DEUTSCHLAND

Phone +49 6261 9726-0  
Fax +49 6261 9726-10  
info@silvercut.de  
www.silvercut.de

Über 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Trenntechnik und mehr als 2.800 ausgelieferte Trennsysteme sprechen für sich.

**Wir freuen uns  
auf Ihre Anfrage!**