

NASSTRENNMASCHINEN FÜR KLEINE UND MITTLERE WERKSTÜCKE

SERIE VN-300 A

SILVERCUT®

PRODUKTIONS-UND
SONDERTRENNMASCHINEN
SEIT 1924

Die Nasstrennmaschinen der **Serie VN-300 A** zeichnen sich durch einen sehr großen Trennraum aus. Alle Maschinen sind als pulverbeschichtete Schweißkonstruktion ausgeführt. Geeignet für Korund-, Gummi-, Diamant- oder CBN-Trennscheiben.

VN-300 A1

Nasstrennmaschine für kleine und mittlere Werkstücke mit Klapphaube, Trennscheiben-Verstellung durch Handhebel

VN-300 A2

Nasstrennmaschine für kleine und mittlere Werkstücke mit Klapphaube, Trennscheiben-Verstellung durch Servoachse



Alle Maschinen dieser Baureihe sind zertifiziert mit dem CE-Zeichen gemäß EG-Richtlinie 2006/42EG.

Optional:

- Magnetfilter, bzw. Band-Magnetfiltereinheit
- Laseranzeige der Schnittlinie, Zu- und Abführeinheiten
- Spannmittel, sowie seitliche Durchführungen für lange Teile
- Unterbauschrank, stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattungsmerkmale:

- + Wartungsarme, langlebige Servoantriebe, stufenlos regelbar
- + Aufspanntisch mit manuellem Querverfahrenweg [Y-Achse]
- + Festtisch
- + Seitliche Öffnungen zum Durchführen langer Werkstücke
- + Kapp-, Längs- und Oszillationsschnitt
- + Einfache Bedienung über Touch Display, bis zu 10 Programme pro Schnittart speicherbar

NASTRENNMASCHINEN FÜR
KLEINE UND MITTLERE WERKSTÜCKE

SERIE VN-300 A

SILVERCUT®

PRODUKTIONS-UND
SONDERTRENNMASCHINEN
SEIT 1924

Technische Daten

	VN-300 A1	VN-300 A2
Hauptmotor 400 V, 50 Hz, 3 Phasen Drehstrom	4,0 kW	4,0 kW
Max. Trennscheibengröße	300 x 2,5 x 32 mm	300 x 2,5 x 32 mm
Umfangsgeschwindigkeit fest	45 m/s	45 m/s
Umfangsgeschwindigkeit variabel*	25 – 70 m/s	25 – 70 m/s
Aufspannfläche Tisch Breite x Tiefe 7 T-Nuten	350 x 250 mm 14 mm DIN 650	350 x 250 mm 14 mm DIN 650
Z-Achse-Trennscheibe Verstellung	Handhebel 200 mm	Servoachse 200 mm
X-Achse-Maschinenlängstisch Verstellung durch Servoachse	285 mm	285 mm
Y-Achse-Maschinenquertisch Verstellung durch Handrad	40 mm	40 mm
Kühlmittelpumpe	25 l/min	25 l/min
Kühlmittelbehälter	ca. 80 l	ca. 80 l
Innenbeleuchtung 24VDC	LED 9 W	LED 9 W
Maschinenabmessung Haube geschlossen Breite x Höhe x Tiefe	1000 x 800 x 1000 mm	1000 x 800 x 1000 mm
Gewicht	280 kg	280 kg
Elektrische Anschlusswerte 230/400 V, 50 Hz	4,6 kW / 16 A	4,6 kW / 16 A

*optional

Wo Sägen aufhört, fängt Trennen an.

SilverCut GmbH
Bahnhofstraße 8/1
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND

Phone +49 6261 9726-0
Fax +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

Über 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Trenntechnik und mehr als 2.800 ausgelieferte Trennsysteme sprechen für sich.

Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage!