

КОМПАКТНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ СЕРИЯ CN-205 M

SILVERCUT®

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С 1924 ГОДА

Компактные отрезные станки **серии CN-205** отличаются непревзойденным в данном классе пространством для резки, при этом не требуют много места для установки. Все станки представляют собой сварную конструкцию с порошковым покрытием. Они подходят для корундовых, резиновых, алмазных отрезных дисков и дисков из КНБ.

CN-205 M Рычажный отрезной станок с неподвижным столом

CN-205 M2 Рычажный отрезной станок с продольно-поперечным столом

Дополнительные опции:

- бесступенчатое регулирование числа оборотов
- приемная корзина для мелких деталей
- различные зажимные устройства
- отрезные диски



Все станки данной серии сертифицированы и имеют маркировку CE в соответствии с требованиями директивы ЕС 2006/42EG.

Характеристики:

- + 1) Большое внутреннее пространство станка с откидным кожухом и большим смотровым окном
- + 2) Встроенный бак для охлаждающей жидкости, V= 16 л, насос 10 л/мин
- + 3) Рычаг с фиксатором для ручной продольной резки
- + 4) Компактный блок управления станком с автоматическим индикатором напряжения 230/380/400/460 В–50/60 Гц
- + 5) Боковой ввод для длинных заготовок
- + 6) Стол станка из коррозионностойкого алюминия с Т-образными пазами, Ш = 210 x Д = 210 мм; в станке CN-205 M2 крестовой стол оснащен лабиринтным уплотнением из нержавеющей стали

КОМПАКТНЫЕ
ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ
СЕРИЯ CN-205 M

SILVERCUT®

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С 1924 ГОДА

Технические характеристики

	CN-205 M	CN-205 M2
Приводной двигатель с электрическим тормозом	1,5 кВт	1,5 кВт
Макс. размер отрезного диска	200 x 1,5 x 25,4 мм	200 x 1,5 x 25,4 мм
Скорость резания постоянная	4300 об/мин 45 м/с	4300 об/мин 45 м/с
Скорость резания переменная*	2400 – 4800 1/мин 25 – 60 м/с	2400 – 4800 1/мин 25 – 60 м/с
Стол станка с Т-образными пазами ширина x глубина 5 Т-образных пазов	210 x 210 мм 8 мм DIN 650	210 x 210 мм 8 мм DIN 650
Перемещение отрезного диска по оси Z при помощи рычага	200 мм	200 мм
Перемещение продольного стола станка по оси X при помощи ховика	–	220 мм
Перемещение поперечного стола станка по оси Y при помощи маховика	–	40 мм
Макс. диапазон зажима ширина x высота x глубина	200 x 300 x 200 мм	200 x 300 x 200 мм
Насос для охлаждающей жидкости	10 л/мин	10 л/мин
Бак для охлаждающей жидкости	прим. 16 л	прим. 16 л
Станочный светильник 24 В пост. тока	светодиод 5 Вт	светодиод 5 Вт
Габариты кожуха станка в закрытом состоянии ширина x высота x глубина	745 x 1015 x 650 мм	745 x 1015 x 650 мм
Вес	115 кг	115 кг
Параметры электроподключения (на выбор)	1,8 кВт / 16 А	1,8 кВт / 16 А

*дополнительно

**Резка начинается там, где заканчивается
пиление.**

SilverCut GmbH
Bahnhofstraße 8/1
74821 Mosbach
ГЕРМАНИЯ

Телефон +49 6261 9726-0
Факс +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

Более чем 40-летний опыт работы в сфере производства отрезного оборудования и более 2800 поставленных отрезных систем говорят сами за себя.

**Мы будем рады
вашему запросу!**