

ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ РЕЗКИ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ЗАГОТОВОК

СЕРИЯ VN-300 Z

SILVERCUT®

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С 1924 ГОДА

Полностью автоматическая отрезная система серии VN-300 Z с ручной подачей и отводом заготовок предназначена для комплектовки:

- твердосплавных прутков длиной до 300 мм и диаметром 30 мм
- труб и других прутковых заготовок путем абразивной резки влажным способом

Дополнительные опции:

- магнитный фильтр или фильтрующий блок с ленточным и магнитным фильтром
- лазерный указатель линии реза, устройства подачи и отвода
- вводы для длинных деталей
- шкаф в нижней части, бесступенчатое регулирование числа оборотов



Все станки данной серии сертифицированы и имеют маркировку CE в соответствии с требованиями директивы ЕС 2006/42EG.

Характеристики:

- + Цифровое измерительное устройство для непрерывного измерения длины
- + Зажимное устройство с двумя параллельными тисками
- + Призмный зажим (1) с двумя пневматическими поворотными прихватами и цифровым упором заготовки
- + Регулируемый 3-х зонный диапазон



ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ
ВЛАЖНОЙ РЕЗКИ МЕЛКИХ И
СРЕДНИХ ЗАГОТОВОК

СЕРИЯ VN-300 Z

SILVERCUT®

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С 1924 ГОДА

Технические характеристики

| | | VN-300 Z |
|---|--|-------------------------------|
| Главный двигатель 400 В, 50 Гц, 3-х фазный переменный ток | | 4,0 кВт |
| Макс. размер отрезного диска | | 300 x 2,5 x 32 мм |
| Периферическая скорость постоянная | | 45 м/с |
| Периферическая скорость переменная* | | 25 – 70 м/с |
| Рабочая площадь стола | ширина x глубина 7 Т-образных пазов | 350 x 250 мм 14 мм DIN 650 |
| Перемещение отрезного диска на оси Z | | сервоось 200 мм |
| Перемещение продольного стола на оси X с помощью сервооси | | 285 мм |
| Перемещение поперечного стола на оси Y с помощью маховика | | 40 мм |
| Насос для охлаждающей жидкости | | 25 л/мин |
| Бак для охлаждающей жидкости | | прим. 80 л |
| Внутреннее освещение 24 В пост. тока | | Светодиод 9 Вт |
| Габариты станка вместе с кожухом ширина x высота x глубина | | 1000 x 800 x 1000 мм |
| Вес | | 280 кг |
| Параметры электроподключения 230 / 400 В, 50 Гц | | 4,6 кВт / 16 А |

*дополнительно

Резка начинается там, где заканчивается
пиление.

SilverCut GmbH
Bahnhofstraße 8/1
74821 Mosbach
ГЕРМАНИЯ

Телефон +49 6261 9726-0
Факс +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

Более чем 40-летний опыт
работы в сфере производства
отрезного оборудования и более
2800 поставленных отрезных
систем говорят сами за себя.

Мы будем рады
вашему запросу!